

5656 – LANGARMSHIRT MIT RAGLAMÄRMEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen weiche, dünne und nicht ausfransende Mantelstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 4 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt.

Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Saum – 1,5 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil – 1





3. Ärmel – 2

4. Blende - 1

NÄHEN

11. Ärmel an das Vorderteil nähen, Naht versäubern und bügeln.
12. Ärmel an das Rückenteil nähen, Naht versäubern und bügeln.
13. Ärmelnaht und Seitennaht in einem Durchgang schließen, Nähte versäubern und bügeln.
14. Unterkante des Kleidungsstücks und Ärmelsaum versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
15. Blende zu einem Ring schließen, wenden und bügeln. Blende längs halbieren, linke Seite innen. Blende an den Halsausschnitt nähen, dabei leicht dehnen und Passzeichen ausrichten. Blendennaht liegt an der Spitze des linken Ärmels. Ansatznaht der Blende versäubern und bügeln.