

5721 – KURZE JACKE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen dünne Stoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Futterstoff
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 1 Knopf

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 3 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. rech. Vorderteil - 1
3. link. Vorderteil - 1
4. Passe - 2
5. rückw. Halsausschnittbeleg (-blende) - 1
6. Kragen - 2

Aus Futterstoff:

1. Rückenteil - 1
2. rech. Vorderteil - 1
3. link. Vorderteil - 1
4. Passe - 2



Aus Bügeleinlage:

1. durchgehende Umklappbelege für die recht. und link. Vorderteile
2. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende)
3. Kragen

ACHTUNG! Vorder- und Rückenteile aus Futterstoff werden ohne Berücksichtigung der Breite von Umklappbelegen und rückw. Halsausschnittblende zugeschnitten

NÄHEN

1. Die durchgehende Umklappbelege der linken und rechten Vorderseiten, den Kragen und rückw. Halsausschnittbeleg mit der Bügeleinlage verstärken.
2. Die oberen Kanten der Ärmel zusammennähen. Die Nahtzugaben ausbügeln.
3. Die Kragenstücke rechts auf rechts legen und entlang der äußeren Kontur und der kurzen Seiten absteppen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden und die Ecken herausschneiden. Den Kragen vorsichtig auf die rechte Seite wenden und bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt einsetzen: vom Rand der rechten Vorderseite bis zur Mitte der linken Vorderseite.
4. Die Passe an die Rückseite annähen. Die Nahtzugaben bügeln. Die Passe an die Vorderseite annähen. Die Nahtzugaben bügeln.
5. Die durchgehenden Umklappbelege auf die linke Seite der Vorderseiten bügeln. Die Schulterkanten von den Umklappbelegen und von den Halsausschnittbelegen zusammennähen. Die Nahtzugaben ausbügeln. Die Umklappbelege mit Kleiderstück rechts auf rechts legen, den Halsausschnitt nähen, dabei gleichzeitig den Kragen annähen.
6. Die Futterteile zusammennähen, dabei an der rechten Schulternaht des Ärmels eine Öffnung zum Wenden lassen. Die Nahtzugaben bügeln. Das Futter an den Umklappbeleg und den Halsausschnittbeleg nähen. Die untere Ecke absteppen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Ecken zurückschneiden.
7. Die untere Kante und den Ärmel des Futters markieren und bügeln. Die untere Kante und den Ärmel mit dem Futter einfassen. Die Jacke auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln. Die technische Öffnung zunähen.
8. An der rechten Vorderseite die Schlaufe einfassen, an der linken Vorderseite den Knopf annähen.
- 1.