

5785 - NACHTHEMD MIT SEITENEINSÄTZEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Stoffe aus Naturfasern oder Fasermischungen.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

Schrägband (die ungefähre benötigte Länge ist auf dem Vorderteil-Schnittteil angegeben).

NAHTZUGABEN

Alle Nähte 1 cm. An den seitlichen Kanten und am Saum jeweils 2 cm. An den Armausschnitt- und Ausschnittkanten von Vorder- und Rückenteil 0 cm.

ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Teil
2. Seitliches Vorderteil - 2 Teile
3. Mittleres Vorderteil - 1 Teil
4. Bindesteg - 1 Teil

NÄHEN

1. Die Taillenabnäher am Rückenteil markieren und steppen. Die Abnäher zur rückwärtigen Mitte bügeln.
2. Die Teilungsnähte am Vorderteil schließen. Nahtzugaben zur vorderen Mitte bügeln und versäubern.
3. Das Schrägband der Länge nach zur Hälfte bügeln und die Ausschnittkanten von Vorder- und Rückenteil damit einfassen. Die Armausschnittkanten ebenfalls mit Schrägband einfassen und dabei die Träger mitarbeiten.
4. Die Nahtzugaben an den seitlichen Kanten von Vorder- und Rückenteil auf die linke Stoffseite bügeln, nochmals einschlagen und feststeppen.



5. Die Saumzugaben von Vorder- und Rückenteil auf die linke Stoffseite bügeln, nochmals einschlagen und feststeppen.

6. Die Nahtzugaben an den Längskanten des Bindestegs auf die linke Stoffseite bügeln, nochmals einschlagen und feststeppen. Den Bindesteg in acht Teile schneiden und die kurzen Kanten versäubern. Aus jedem Teil gemäß Modellskizze eine Schleife formen und befestigen. Die Bindestege entsprechend den Markierungen unter die seitlichen Kanten von Vorder- und Rückenteil legen und feststeppen.