

5790 - LANGES NACHTHEMD MIT SPITZENEINSATZ



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Chiffon und elastische Spitze.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Dekorativer Ring für den Träger, Durchmesser ca. 2,5 cm
- Dekoratives Gummiband

TIPP

Beim Zuschneiden den Fadenlauf beachten. Markierungen und Passzeichen vom Schnittmuster auf die Stoffteile übertragen.

NAHTZUGABEN

Alle Nähte 1 cm. Zugabe zum Umschlagen der oberen Kante der oberen Vorderteile 2 cm.

ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Unteres Rückenteil - 1 Teil
2. Oberes Vorderteil - 2 Teile
3. Unteres Vorderteil - 1 Teil

Aus elastischer Spitze:

1. Rückwärtiger Einsatz - 1 Teil
2. Vorderer Einsatz - 1 Teil

NÄHEN

1. Das untere Rückenteil an den rückwärtigen Spitzeneinsatz nähen. Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern. Die obere Kante des rückwärtigen Einsatzes versäubern.

2. Die oberen, seitlichen und vorderen Kanten der oberen Vorderteile versäubern. Die Zugaben an den seitlichen und vorderen Kanten auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen. Die obere Zugabe auf die linke Stoffseite umschlagen, den dekorativen Ring einlegen und die Zugabe feststeppen.

3. Entlang der unteren Kanten der oberen Vorderteile mit locker eingestellter Oberfadenspannung Kräuselnähte steppen und die Kanten einkräuseln. Die oberen Vorderteile zwischen den Passzeichen an den vorderen Spitzeneinsatz nähen. Nahtzugaben nach unten bügeln und versäubern.



4. Das untere Vorderteil an den vorderen Spitzeneinsatz nähen. Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.

5. Die seitlichen Nahtzugaben versäubern. Die Seitennähte von der oberen Kante bis zu den Schlitzmarkierungen schließen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, dabei die Schlitzkanten bügeln. Die Schlitzte im Abstand von 0,1 cm zur Kante absteppen.

6. Die Zugabe an der oberen Kante auf die linke Stoffseite bügeln. Das dekorative Gummiband unter die Kante legen und mit Zickzackstichen feststeppen.

7. Die untere Kante des Nachthemds versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und feststeppen.

8. Zwei Träger in der benötigten Länge und mit einer Breite von 5 cm zuschneiden. Die Träger längs rechts auf rechts falten und entlang der Längskanten zusammennähen. Träger wenden und bügeln. Die offenen kurzen Kanten versäubern. Jeweils ein Trägerende durch den Ring ziehen und mit Zickzackstichen am Träger feststeppen. Die Trägerlänge anpassen und die anderen Enden mittig an der oberen Rückenteilkante annähen.