

5798 – PONCHO MIT KAPUZE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen weiche, dünne und nicht ausfransende Mantelstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage für dehnbare Stoffe (z.B. Vlieseline H609)
- Schrägband 6 cm

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt.

Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnaedl oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Saum - 2 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile unbedingt darauf achten, dass die Markierungen exakt aufeinanderliegen!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 2
3. vord. Ärmelteil - 2
4. rückw. Ärmelteil - 2
5. großer Taschenbeutel - 2



6. kleiner Taschenbeutel -2
7. Blendenstreifen - 2
8. vorder. Kapuzenteil – 1
9. rückw. Kapuzenteil – 2

NÄHEN

1. Den Blendenstreifen mit Bügelvlies verstärken, entlang der Mitte nach außen falten und bügeln. Die Position des Taschenbeutels ebenfalls mit Bügelvlies verstärken. Auf dem Blendenstreifen eine Markierungslinie für die fertige Breite des Blendenstreifens anzeichnen. Den kleineren Taschenbeutel an die innere Seite des Blendenstreifens steppen. Den Blendenstreifen mit dem Taschenbeutel rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, sodass die Markierungslinien übereinstimmen. Den Blendenstreifen feststeppen, dabei die Naht an den kurzen Markierungslinien enden lassen. Den größeren Taschenbeutel an die obere Markierungslinie des Tascheneingriffs steppen. Den Tascheneingriff mittig zwischen den Markierungslinien aufschneiden, dabei schräge Einschnitte zu den Ecken der Markierungslinien machen. Die Taschenbeutel-Teile auf die linke Seite wenden, die Nahtzugaben ausformen und bügeln. Die Kanten der Taschenbeutel zusammennähen und die Taschenecken sichern.
2. Die mittlere Rückennaht schließen, die Naht versäubern und zur Seite bügeln. Die unteren Kanten des Rückenteils und der Vorderteile versäubern. Die unteren Kanten der Vorderteile nach innen umschlagen und mit einer Doppelnah absteppen, dabei 15–20 cm vor der Seitennaht enden.
3. Das rechte Vorderteil auf das linke legen und die Teile miteinander fixieren. Danach als eine Einheit weiterverarbeiten.
4. Das vordere Ärmelteil an das Vorderteil nähen, die Naht an der Markierung einschneiden, versäubern und zur Vorderseite bügeln. Das rückw. Ärmelteil an das Rückenteil nähen, die Naht an der Markierung einschneiden, versäubern und zur Rückseite bügeln.
5. Die Schulternähte von Rückenteil und Vorderteil zusammennähen, versäubern und zur Rückseite bügeln.
6. Die Seitennähte von Rückenteil und Vorderteil sowie die Ärmelnähte in einem Zug schließen. Die Nähte versäubern und zur Rückseite bügeln.
7. Die hinteren Kapuzenteile an das vordere Kapuzenteil nähen, die Naht versäubern und zur vorderen Kapuzenpartie bügeln. Die mittlere Kapuzennaht schließen, versäubern und bügeln. Ein Schrägband in der Länge des Kapuzenausschnitts + 2 cm zuschneiden. Das Schrägband zum Ring schließen, längs zur Hälfte rechts auf rechts falten und bügeln. Das Band rechts auf rechts an den Kapuzenausschnitt stecken und annähen. Anschließend das Band nach innen umklappen und entlang der Bruchkante auf das Hauptteil steppen. Die Naht bügeln.
8. Die Kapuze in den Halsausschnitt einnähen, die Naht versäubern und bügeln.
9. Die untere Ärmelkante versäubern, nach innen umschlagen, bügeln und absteppen. Die untere Kante des Rückenteils umschlagen und mit einer Doppelnah absteppen. Die Naht bügeln.