

5902 – HAREMSHOSE (SAROUEL-HOSE)

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen mittelstark dehnbaren Trikotagenstoff aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Gummiband

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben 0,7 cm

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Hosenteile im Stoffbruch – 2
2. Gürtel – 1
3. Manschette - 2

NÄHEN

1. Die seitlichen und unteren Kanten des Stücks zusammennähen. Die Nähte bügeln. An der unteren Kante (Beinausschnitt) eine Naht mit lockeren Stichen setzen und Kräuseln erzeugen.
2. Die Manschetten zur Hälfte nach innen umklappen und zu einem Ring zusammennähen. Die Manschetten auf die Vorderseite umdrehen, mit der Vorderseite nach außen zur Hälfte zusammenlegen und bügeln. Die Manschetten am unteren Rand annähen. Nach dem Annähen die Kräuselung lockern.
3. Am Bund eine Markierungslinie auf der Vorderseite anbringen. Den Bund zur Hälfte nach innen umklappen und zu einem Ring zusammennähen. Das Detail auf die Vorderseite wenden und bügeln. Entlang der markierten Linie mit einem elastischen Faden nähen. Der elastische Faden befindet sich auf der Rückseite. Den Bund entlang der Falzlinie umklappen und an die Hose annähen, wobei der obere Rand der Hose leicht gedehnt wird. Entlang der Bund-Falzlinie mit dem elastischen Faden in einem Abstand von 1,5 cm voneinander nähen.