

5999 – BLUSE MIT RÜSCHEN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Blusenstoffe aus Natur- oder Mischfasern (Baumwolle, Viskose, Polyester), vorzugsweise mit Elasthananteil.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 9 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben: Saumzugabe 1,5 cm. Alle übrigen Nähte 1 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Rückenpasse – 1 | 7. Ärmel – 2 |
| 2. Rückenteil – 2 | 8. Manschette – 2 |
| 3. Oberes Vorderteil – 2 | 9. Ärmelschlitzleiste – 2 |
| 4. Unteres seitliches Vorderteil – 2 | 10. Stehkragen – 2 |
| 5. Unteres mittleres Vorderteil – 2 | 11. Kragenrüsche – 1 |
| 6. Vorderleiste – 4 | |

Aus Bügeleinlage:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Manschette – 2 | 3. Vorderleiste – 2 |
| 2. Stehkragen – 1 | |

NÄHEN

1. Vorderleisten, Manschetten und den inneren Stehkragen mit Vlieseline verstärken.
2. Die Teile des unteren Vorderteils zusammennähen. Nahtzugabe versäubern und zur Vorderteilmitte bügeln.
3. Entlang der unteren Kante des oberen Vorderteils zwischen den Knipsen eine Kräuselnaht mit lockerer Fadenspannung nähen und die Weite einhalten. Oberes und unteres Vorderteil zusammennähen. Nahtzugabe versäubern und nach unten bügeln.
4. Äußere Vorderleisten an die Vorderteile nähen. Nahtzugaben zur Leiste bügeln.
5. Abnäher im Rückenteil nähen und zur hinteren Mitte bügeln. Mittlere Rückennaht schließen. Nahtzugabe versäubern und bügeln. Rückenpasse an das Rückenteil nähen. Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln.
6. Schulter- und Seitennähte schließen. Nahtzugaben versäubern und zum Rückenteil bügeln.
7. Den äußeren Stehkragen an den Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln.
8. Die untere Kante der Kragenrüsche mit einem schmalen Rollsaum versäubern. Entlang der oberen Kante eine Kräuselnaht nähen und die Rüsche einhalten.
9. Die innere Kante der inneren Vorderleisten nach innen bügeln. Innere Vorderleisten an den inneren Stehkragen nähen. Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln, dabei gleichzeitig die offene Kante des Stehkragens nach innen bügeln.
10. Äußere und innere Vorderleisten sowie die Stehkrageanteile rechts auf rechts legen, die Kragenrüsche dazwischenfassen und entlang der Außenkante verstürzen. Teile wenden, Kanten ausformen und bügeln. Die eingebügelten Kanten der inneren Vorderleisten und des inneren Stehkragens im Nahtschatten feststeppen. Entlang der Außenkante der Leiste und der oberen Stehkragenkante 0,1 cm breit absteppen.
11. **Ärmelschlitz verarbeiten:** Ärmel entlang der markierten Linie einschneiden und die Ecke am oberen Schlitzende einschneiden. Den Bereich neben dem Schlitz bis zur markierten Linie (1,7 cm breit) zweimal je 0,5 cm nach innen einschlagen und absteppen. Die Schlitzleiste längs rechts auf rechts falten und die Spitze bis zur Querlinie verstürzen. Nahtzugaben knapp zurückschneiden und am Nahtende einschneiden. Leiste wenden, bügeln und entlang der Bruchkante bis zur Querlinie 0,1 cm breit absteppen. Leiste rechts auf rechts auf den Ärmel legen und entlang der markierten Ansatzlinie annähen. Den Ärmel am Nahtende quer bis zur Ansatznaht einschneiden. Leiste nach außen wenden, die offene Kante einschlagen und feststeppen. Leiste auf die markierte Linie legen und die Schlitzspitze entlang der Kontur und der Querlinie absteppen.
12. Ärmelnähte schließen und versäubern. Entlang der Armkugel eine Kräuselnaht nähen und die Mehrweite einhalten. Ärmel einsetzen. Nahtzugaben versäubern und zum Ärmel bügeln.
13. Manschetten mittig längs rechts auf rechts falten und die kurzen Kanten schließen. Die Naht exakt an der markierten Ansatzlinie der Manschette beginnen und beenden. Manschetten wenden, Ecken ausformen und bügeln.
Am Ärmel die eingezeichneten Falten legen und fixieren. Äußere Manschettenseite rechts auf rechts an den Ärmel steppen. Innere Manschettenseite nach innen einschlagen, Nahtzugabe



einschlagen und im Nahtschatten der Ansatznaht von rechts feststeppen. Knopflöcher in die Manschetten arbeiten und Knöpfe annähen.

14. Saumkanten versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
15. Am rechten Vorderteil Knopflöcher arbeiten, am linken Vorderteil Knöpfe annähen.