

6098 – SPORTJACKE MIT RAGLANÄRMELN



STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen beschichtete Stoffe (Polyester); als Futter eignet sich Netzstrickstoff sowie für eine gefütterte Variante Fleece oder Polartec.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- dünnes Volumenvlies (Synthetikvlies)
- 1 teilbarer Reißverschluss (Länge entsprechend der Vorderlänge inklusive Steghöhe)
- Kordel für Paspel
- elastisches Band (3 cm breit) für die Bündchen
- elastische Kordel für den Saum
- 2 Kordelstopper
- 4 Metallösen.

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in

der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils und am Saum des Ärmels – 4,5 cm. Am unteren Rand des Futters – 0 cm.

ACHTUNG! Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Vorderes Mittelteil - 2

2. Vorderes Seitenteil – 2
3. Rückwärtiges Mittelteil - 1
4. Rückwärtiges Seitenteil - 2
5. Mittleres Ärmelteil - 2
6. Seitliches Ärmelteil - 2
7. Kragen - 2
8. Besatz - 2
9. Patte - 2

Aus Futterstoff:

1. Vorderteil - 2
2. Rückenteil – 1
3. Ärmel – 2
4. Taschenbeutel - 4

Schrägstreifen aus dem Oberstoff zuschneiden, 3,5 cm breit, zur Herstellung von Paspeln. Die Länge der Streifen richtet sich nach der benötigten Paspellänge.

Achtung! Nach dem Fertigen der Paspel muss eine Nahtzugabe von 1 cm verbleiben. Andernfalls die Breite der zugeschnittenen Streifen entsprechend anpassen.

NÄHEN

1. Paspeln herstellen: Streifen aneinandernähen, Nähte bügeln. Streifen längs zur Hälfte legen, Kordel einlegen und dicht entlang der Kordel steppen.
2. Für die Taschen in der Naht mit aufgenähter Leiste Leiste Bügeleinlage verstärken, längs halbieren und an den Seiten verstürzen. Wenden, bügeln und absteppen. Paspel auf das mittlere Vorderteil aufsteppen. Taschenbeutel an das Seitenteil des Vorderteils nähen. Leiste rechts auf rechts auf das mittlere Vorderteil legen, anschließend den Taschenbeutel auflegen und in einem Arbeitsgang entlang des Tascheneingriffs feststeppen. Wenden, bügeln und Eingriff absteppen. Taschenbeutel zusammennähen. Seitenteile an die mittleren Vorderteile nähen, Naht absteppen. Riegel an den Tascheneingriffen setzen, Leiste auf das Seitenteil aufsteppen. Kanten der Taschenbeutel laufen in die Reißverschlussnaht und reichen bis zur Saumlinie.
3. Seitenteile an das Rückenteil nähen, dabei die Paspel mitfassen. Nähte absteppen. Seitenteile der Ärmel an die mittleren Ärmelteile nähen, ebenfalls mit Paspel. Ärmel an Vorder- und Rückenteil nähen. Ansatznähte der Ärmel entlang der Armkugel absteppen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Oberen Kragen in den Halsausschnitt einsetzen.
4. Futter: Vorderblenden auf das Vorderteilfutter steppen, zuvor die innere Kante einschlagen. Futter zusammennähen. Unteren Kragen in den Halsausschnitt des Futters einsetzen.
5. Reißverschluss rechts auf rechts an die vordere Kante legen (Zähnen zeigen vom Rand weg). Vorderkanten und Kragen mit dem Futter verstürzen, dabei den Reißverschluss mitfassen. Kleidungsstück auf rechts wenden. Ösen am Saum anbringen. Saum- und Ärmelsaumzugaben erst 1 cm, dann 3,5 cm nach innen

bügeln. Säume feststeppen, dabei im Ärmel eine Öffnung für das Gummiband lassen.
Gummiband in die Ärmel einsetzen.

6. Vorderkanten und Kragen absteppen.
7. Jacke fertig bügeln.
8. Kordel in den Saum einziehen.