

## 6104 – SWEATSHIRT MIT EINSÄTZEN



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoff mit angerauter oder frottierter Rückseite (Fleece, Polartec, Jersey) aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Kordel für den Kragen
- 2 Kordelenden

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt.

Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer

Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils und am Saum des Ärmels – 2,5 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

**Aus Hauptstoff:**

1. Vorderteil – 1
2. ober. Einsatz Vorderteil – 1
3. mittl. Einsatz Vorderteil – 1
4. unter. Teil Vorderteil – 1
5. Rückenteil – 1
6. ober. Einsatz Rücken – 1
7. mittl. Einsatz Rücken – 1
8. unter. Teil Rücken – 1
9. oberer Teil Ärmel – 2
10. ober. Einsatz Ärmel – 2
11. mittler. Einsatz Ärmel – 2
12. unter. Teil Ärmel – 2
13. Kragen – 1

## NÄHEN

1. Einsätze an das Vorderteil nähen. Einsätze absteppen.
2. Einsätze an den Rücken nähen. Absteppen.
3. Einsätze an die Ärmel nähen. Ärmel absteppen.
4. Schulternähte schließen. Ärmel in die offenen Armlöcher einsetzen. Die Naht an den Armlöchern mit elastischer Naht absteppen.
5. Seiten- und Ärmelinnennähte schließen, dabei die Bereiche der Schlitze offen lassen.
6. Auf dem Kragen die Kordeldurchzüge markieren und versäubern. Kragen zum Ring schließen. Halbieren. Absteppnaht für den Tunnelzug 1,5 cm vom Falz entfernt nähen. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen, dabei liegt die Schulternaht des Kragens am linken Schulternschnitt. Die Einsetznaht des Kragens mit elastischer Naht absteppen.
7. Saum und Ärmelenden umbügeln. Saum, Schlitze und Ärmelenden absteppen.
8. Jacke fertig bügeln.
9. Kordel in den Kragen einfädeln.