

## 6107 – T-SHIRT MIT RAGLANÄRMELN

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoffe aus natürlichen oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Einfassband zur Verarbeitung der Schlitze, 1 cm breit.

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden.

Schnittdetails aus dehnbaren Stoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen. Beim Versäubern mit der Overlock-

Nähmaschine die Nahtzugabe auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm, am unteren Rand des Teils und am Saum des Ärmels - 2 cm.

**ACHTUNG!** Zuerst die Papier-Schnittteile ausdrucken und sie auf die Stoffbreite (zwischen 90 cm und 150 cm) legen, um den tatsächlichen Stoffverbrauch zu ermitteln. Dabei unbedingt beachten, dass paarige und symmetrische Schnittteile berücksichtigt werden müssen.

Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite! Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1
2. Vorderteil – 1
3. Ärmel – 2



#### 4. Kragen - 1

##### **NÄHEN**

1. Ärmel an das Vorder- und Rückenteil nähen. Seiten- und Ärmelnähte schließen, dabei die Schlitzbereiche offen lassen.
2. Kragen zum Ring schließen, längs halbieren. Kragen in den Halsausschnitt einsetzen, dabei leicht dehnen und die Naht an der linken Halsbasis positionieren. Ansatznaht mit elastischer Naht absteppen.
3. Schlitze mit Band einfassen, an der Schlitzspitze das Band in einer Ecke legen.
4. Saum- und Ärmelsaumzugaben versäubern und nach innen bügeln. Saum, Schlitze und Ärmelsäume absteppen. T-Shirt fertig bügeln.