

6136 – MORGENMANTEL FÜR HERREN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Seidenstoffe aus Natur- oder Mischfasern (z.B. Seide, Satin, Seidensatin, Seiden-Viskose-Mix etc.)

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- dünne Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das

Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang des oberen Schnitts der Tasche - 4 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum - 3 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil - 2
3. Besatz - 2
4. Ärmel - 2
5. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 1
6. Gürtel - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Besatz - 2
2. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 1

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die mittlere Naht des Rückens nähen, die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und versäubern.
3. Die Abnäher auf den Vorderteilen nähen. Die Abnähtiefen zur Mitte hin bügeln.
4. Die Nahtzugabe am oberen Rand der Tasche auf die linke Seite bügeln, zuerst um 1 cm, dann zusätzlich um 3 cm, und annähen. Die seitlichen und unteren Kanten der Tasche versäubern, auf die linke Seite bügeln, auf das Vorderteil legen und festnähen.
5. Die Schulternähte des Rückens und der Vorderteile nähen, dabei die Nahtzugaben in den Ecken einschneiden, auf die Rückseite bügeln und versäubern. Die Kragen-Naht nähen, die Nahtzugaben bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt einsetzen und die Nahtzugaben am Kragen bügeln.
6. Die Schulternähte der Besätze und der Blende nähen, dabei die Nahtzugaben in den Ecken einschneiden und bügeln. Die Kragen-Naht nähen, die Nahtzugaben bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt einsetzen und die Nahtzugaben am Kragen bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
7. Den Besatz mit der Vorderseite auf die Vorderseite des Vorderteils legen und den Überstand am Kragen, Besatz und unteren Rand nähen. Die Nahtzugaben der Kragen-Einsätze miteinander fixieren.
8. Die Ärmel in die offenen Armausschnitte einnähen, dabei die Nahtzugaben bügeln und versäubern. Die Seitennähte gleichzeitig mit den Ärmeln nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
9. Den unteren Saum des Kleidungsstücks und der Ärmel versäubern, auf die linke Seite bügeln, zuerst um 1 cm, dann zusätzlich um 2 cm, und annähen.
10. Die Gürteldetail längs in der Mitte mit der Vorderseite nach innen falten und entlang der Längs- und einer kurzen Seite nähen. Den Gürtel auf die rechte Seite wenden, die Nahtzugaben des ungenähten Teils nach innen legen und entlang des Umfangs eine Ziernaht im Abstand von 0,7 cm vom Rand setzen.