

6138 – HEMD

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Hemdstoffe aus Natur- oder Mischfasern mit Elasthan.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 10 Knöpfe

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: 0,5 cm für die Seitennähte und den oberen Rand der Ärmelleiste, 1,5 cm für den unteren Rand, 3 cm für den oberen Rand der Tasche und 1 cm für alle anderen Nähte.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 im Stoffbruch
2. Vorderteil - 2
3. Leiste - 2
4. Ärmelleiste (rechte Knopfleiste) - 2
5. Ärmel - 2
6. Kragen - 2
7. Kragensteg - 2
8. Manschette - 2
9. Tasche - 2
10. Passe - 1

Aus Bügeleinlage:

1. Kragen - 1
2. Kragensteg - 1
3. Manschette - 2
4. Passe - 2

NÄHEN

1. Die Manschetten, der obere Kragen, der innere Kragensteg und die Leiste mit Vlieseline verstärken.
2. Die Abnäher an den Rückenteilen nähen. Die Abnähtiefen zur Mitte bügeln und fixieren. Falten im Rücken anlegen und befestigen. Die Passe an das Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
3. Den oberen Kragen mit dem Unterkragen rechts auf rechts legen und absteppen. Die Enden und den Kragensteg absteppen. Die Nähte einschneiden. Den Kragen wenden, ausrichten und bügeln. An den Kanten und Enden des Kragens eine Ziernaht setzen. Die Unterkante des inneren Kragenstegs nach innen um 1 cm umschlagen und auf 0,7 cm absteppen. Die Teile des Kragenstegs rechts auf rechts legen, die obere Kante ausrichten, einen vorgefertigten Kragen zwischen die Teile legen, die Kerben angleichen und nähen, dabei die Enden gleichzeitig einfassen. Den fertigen Kragen wenden und bügeln.
4. Die Nahtzugabe am oberen Taschenrand nach innen auf 1 cm, dann auf 2 cm umlegen und absteppen. Die Nahtzugaben der Tasche nach innen bügeln. Die Tasche auf die Vorderseite des Vorderteils legen und entsprechend der Markierung feststeppen.
5. Die Leiste mit der Vorderseite nach unten auf die Rückseite des Vorderteils legen und den Saum absteppen. Die Leiste nach außen falten, den unbehandelten Rand umklappen und 0,2 cm von der Falte entfernt auf das Vorderteil nähen. Entlang der Kante des Saums eine Ziernaht auf 0,2 cm vom Rand setzen.
6. Die Schulternähte steppen und versäubern. Die Nahtzugabe zur Rückseite bügeln.
7. Den oberen Kragen mit Kragensteg in den Halsausschnitt einsetzen, die Naht zur Kragenstegseite bügeln. Den unteren Kragensteg in die Nahtzugabe des oberen Kragens einnähen.
8. Die Verarbeitung der Schlitzöffnung: Den Ärmel entlang der markierten Linie einschneiden und dabei die Ecke an der oberen Schnittkante einschneiden. Den Abschnitt von der Öffnung bis zur markierten Linie, der 1,5 cm beträgt, zweimal auf 0,5 cm nach innen umklappen und absteppen. Die Leiste entlang der Falte zur Quermarkierung absteppen. Die Nahtzugaben des Saums nahe an der Naht abschneiden, am Ende der Naht die Nahtzugabe einschneiden. Die Leiste wenden, bügeln und entlang der Falzlinie von unten bis zur Quermarkierung auf 0,1 cm absteppen. Die Leiste mit dem Ärmel rechts auf rechts legen und entlang der markierten Linie annähen. Den Ärmel am Ende der Naht quer vom Schnitt bis zur Nahtlinie des Ärmels einschneiden. Die Leiste nach außen falten, den offenen Rand umklappen und annähen. Die Leiste mit der markierten Linie am Ärmel ausrichten und den oberen Winkel entlang der Kontur und entlang der Quermarkierung annähen.
9. Die Ärmel in den offenen Armausschnitt einsetzen. Die Naht versäubern und bügeln.

10. Die Ärmelkanten zusammen mit der Seitennaht steppen. Die Nähte versäubern und zur Rückseite bügeln. Falten entlang der Markierung am Ärmelende anlegen und sichern.
11. Die Manschetten entlang der Mitte falten und die kurzen Kanten absteppen. Die Manschetten wenden und bügeln. Die Innenseite der Manschette am Ärmel annähen. Die untere Kante der äußeren Manschette nach innen falten und in die Naht des Manschettenansatzes einnähen.
12. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, nach innen bügeln und annähen.
13. Auf den Manschetten und am Kragen die Knopflöcher einfassen und Knöpfe annähen. An der rechten Vorderseite die Knopflöcher einfassen, an der linken Vorderseite die Knöpfe annähen.