

8004 – LANGARMSHIRT

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Jerseystoffe aus Natur- oder Mischfasern.

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Die Schnittteile aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich genäht. Beim Versäubern mit der Overlock die Nahtzugaben auf 0,6 – 0,8 cm zurückschneiden. Die Nahtzugabe für den Saum wird mit einer Zwillingnadel abgesteppt, um die Elastizität zu erhalten.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Ärmelsaum 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1.
2. unter. Vorderteil -1
3. ober. Vorderteil - 2
4. Ärmel - 2

NÄHEN

1. Die Nahtzugabe der Halsausschnittkante des oberen Vorderteils versäubern. Nahtzugabe nach innen wenden, bügeln und absteppen. Falten gemäß Markierung legen.



2. Rechtes oberes Vorderteil auf das linke legen und fixieren. Unteres Vorderteil an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
3. Schulternähte schließen. Achtung: Schulternaht des Rückenteils ist 1 cm länger als die des Vorderteils (Nahtzugabe für die Verarbeitung des Rückenausschnitts). Nahtzugaben zur Rückseite bügeln.
4. Seitennähte schließen. Nahtzugaben versäubern und bügeln.
5. Ärmelnähte schließen. Nahtzugaben versäubern und bügeln.
6. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Markierungen beachten. Nahtzugaben versäubern und bügeln.
7. Unterkanten des Kleidungsstücks, Ärmelsäume und Halsausschnitt des Rückenteils versäubern. Nahtzugaben nach innen wenden, bügeln und absteppen.
- 1.