

## 4391 - ЛЕГГИНСЫ ОДНОШОВНЫЕ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- декоративный шнурок

### СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной

иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск по низу изделия — 1.5 см, остальные швы 0.8 см..

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Половинка – 2 детали

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой небольшой участок под петли.
2. Стачать и обметать шаговые срезы. Припуски обметать и заутюжить на заднюю половинку.
3. Стачать и обметать одновременно средние срезы половинок.
4. Обметать петли.



5. Обметать нижний срез изделия. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
6. Продеть декоративный шнурок через петли.