

## 4575 - ЖАКЕТ С КОРОТКИМ РУКАВОМ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.



### ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- клеевой флизелин
- пуговиц
- подкладка
- подплечники
- подокатники

### СОВЕТ:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, вытачки, места сборки) с выкройки на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуски по всем швам - 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

**ВНИМАНИЕ:** детали подкладки кроются по деталям верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

### РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Манжета – 4 детали
12. Стойка – 2 детали
13. Клапан – 4 детали

#### Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Нижняя часть спинки – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, манжета, подборт, внешняя стойка.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить. Притачать нижнюю часть спинки. Припуск заутюжить вверх.
3. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать с трех сторон. Припуски подрезать, в уголках высечь. Детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
4. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Притачать нижнюю часть полочки, вкладывая клапаны. Припуск заутюжить вверх.
5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
6. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуски разутюжить.
7. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Рассечь припуск манжеты у метки. Стачать срез манжеты от верхнего среза до метки. Припуск разутюжить. Сложить манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему срезу и фигурному вырезу. Припуски подрезать. Вывернуть манжету и приутюжить. Притачать внешнюю манжету к рукаву. Припуск заутюжить вниз. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Втачать внутреннюю стойку.



9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по низу и по стойке. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Скрепить между собой припуски втачивания внешней и внутренней стоек. Скрепить между собой припуски талиевых швов. Зашить отверстие в рукаве.

10. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу.